

# BH-60シリーズ カメラリンク準拠対応 冷却カメラ価格表

2023年11月現在

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

## ■ カメラセット AC-DC電源(BQ-ADP)又は電源ケーブル(XBS-C1)が必要です。

35mmFHDXSM(226万画素) モノクロ冷却CMOSカメラセット	・カメラ本体 ・コントロールソフト ・マニュアル ・カメラリンク仕様書*1	ニコンFマウント	BH-60M	¥2,750,000 受注生産品
ICX674ALG(280万画素) モノクロ冷却CCDカメラセット			BH-61M	Discontinued
ICX694ALG(600万画素) モノクロ冷却CCDカメラセット			BH-62M	Discontinued
ICX814ALG(900万画素) モノクロ冷却CCDカメラセット			BH-63M	Discontinued
KAI-16050(1600万画素) モノクロ冷却CCDカメラセット(C1)			BH-64M	Discontinued
KAI-29050(2900万画素) モノクロ冷却CCDカメラセット(C1)			BH-65M	Discontinued
IMX211ALE-C(1億画素) モノクロ冷却CMOSカメラセット			M72	BH-66M
LI3030SAM(276万画素) モノクロ冷却CMOSカメラセット		ニコンFマウント	BH-67M	¥3,400,000 受注生産品

\*1.デジタルデータで付属のコントロールソフトウェア用インストールディスクに入っています。  
 (注)使用可能なフレームワークバージョンに注意してください。

## ■ 電源 ※どちらか一方を選択してください

AC-DC電源(DC12V 6A)	AC100Vからカメラ1台に直接接続	BQ-ADP	¥20,000
電源ケーブル(4m)	市販の電源やバッテリーを使用する際に必要	XBS-C1	¥2,500

## ■ 交換用カメラマウント

EFマウント(シネマロックタイプ) ※マウントの電動制御は行えませんので絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※BH-66Mには取付けできません。	・EFマウント本体	XMT-EF	*¥250,000
PENTAX645マウント ※マウントの電動制御は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※BH-66Mのみ取り付け可能です。	・PENTAX645マウント本体	XMT-645M	*¥300,000

## ■ カメラオプション ★複数台まとめて追加の場合、2台目以降はカメラセット注文時の価格になります。注文時にはカメラのシリアル番号が必要です。

外部トリガ制御機能 ※開始(同期)・露光時間が外部トリガで制御可能になります。 ※シャッター時間の最大値・最小値はカメラスペックに依存します。	カメラセット注文時のオプション	BH-60-TRG	¥22,000
	カメラセット購入後の追加オプション★	BH-60-TRG-ATO	¥40,000
天体撮影機能 ※2インチスリプ・GPSアンテナ5mが付属します。 ※付属のコントロールソフトからFITsの出力が可能になります。 ※BH-60M/BH-67Mのみ対応です。	カメラセット注文時のオプション	BH-60-AST	¥120,000
	カメラセット購入後の追加オプション★	BH-60-AST-ATO	¥150,000

# フレームグラバボード及びカメラリンクケーブルに関して

使用するフレームグラバボードやカメラリンクケーブルのスペックにより、カメラの動作が行えない場合があります。ご利用の際には下記の対応表をご参照ください。

## ■ Matrox社 Grabber board

	BH-60M	BH-61M	BH-62M	BH-63M	VH-64M	BH-65M	BH-66M	BH-67M
MatroxSolios eV-CL B/BL	×	○	○	○	○	○	×	×
MatroxSolios eV-CL F/FL	○	○	○	○	○	○	×	○
MatroxRadiant eV-CL DB	×	△	△	△	△	△	△	×
MatroxRadiant eV-CL SF/DF	○	○	○	○	○	○	○	○
Non-Paged Memory	64MB以上	64MB以上	64MB以上	64MB以上	128MB以上	256MB以上	512MB以上	64MB以上

※Non-Paged Memory のサイズをご確認ください。

△Medium Configuration に対応していませんので Base Configuration のみの対応です。




## ■ Pixel clock

	BH-60M	BH-61M	BH-62M	BH-63M	BH-64M	BH-65M	BH-66M	BH-67M
Base Configuration	-	80MHz	80MHz	80MHz	80MHz	80MHz	72MHz	-
Medium Configuration	-	50MHz	50MHz	50MHz	50MHz	40MHz	72MHz	-
Full Configuration	81MHz	-	-	-	-	-	-	84MHz

※ケーブルの長さや特性にご注意ください。

## ■ その他 Grabber board について

下記表の読み出し仕様となりますので、使用するフレームグラバボードはこれらの設定が行える製品に限ります。



※価格および仕様は予告なく変更することがあります。

※この価格表に記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。